

Master-Farbtemperatursteuerung und Web-Interface für ColourActive-Leuchten

Überträgt Befehle zur Steuerung der Farbtemperatur vom SmartScan Webserver.

Anwendungsbereiche: Zur Verwendung mit allen ColourActive Systemen.

- Gehäuse aus Polycarbonat, weiß (RAL9016), Silikontastatur
- Zentrale Steuerung für ColourActive-Leuchten
- Kommuniziert mit der SmartScan Website über GSM-Mobiltelekommunikation
- Kabellose Steuerung der schrittweisen Veränderung der Farbtemperatur durch Einstellungen auf der SmartScan Website

Anmerkungen: Ein ColourActive Gateway ermöglicht nur die Steuerung der Farbtemperatur. Wenn Sie Energieüberwachung und Statusinformationen benötigen, ist ein zusätzliches SmartScan Gateway erforderlich.



IP65

SMARTSCAN

Lichtmanagement

Lichtsteuerung

ColourActive
SmartScan Internal
SmartScan Radar

Spezifikation

IP-Schutzart

IP65

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)

Ja


CE

Ja

Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte

EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3
V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724

Abmessungen





View the
range



Die Informationen sind zum 22 Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung