

## Nachrüstatz für Dot-Leuchten

Energiesparende, schnell zu installierende Nachrüstlösung.



### Lichtmanagement

Notbeleuchtungssystem	AutoTest Notfall Nicht-Notfälle Standard-Notfall
-----------------------	--

### Beleuchtung

Lichtstrom (mehrere)	Satin Sparkle 2500 lm / Opal 1865 lm	Effizienz	0 LL/CW
Effizienz (mehrere)	bis Satin Sparkle 156.3 ll/cw / Opal 116.6 ll/cw		

### Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchten (mehrere)	Satin Sparkle 460 lm / Opal 340 lm	Notleuchten-Typ	Dauerlicht
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)

### Leistung

LED-Leistung	13 W	Systemleistungsaufnahme	16 W
--------------	------	-------------------------	------

### LED-Eigenschaften

CRI	80+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	100 K - L80/B10		

## Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)  
Energie-Effizienzklasse

**Ja**  
**Dieses Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse  
B**

CE

**Ja**



View the  
range



Die Informationen sind zum 22 Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung