

## LED-Downlights für den Einbau mit geringer Wattzahl und Fernbedienung

Einbauleuchten mit einem Gehäuse aus spritzgegossenem Polycarbonat und einer hocheffizienten, ferngesteuerten Phosphormischkammer. Das Zubehör umfasst Tropfglas, Kegel und Halos. IP44-Version verfügbar.

Anwendungsbereiche: Empfangsbereiche, Einzelhandel, öffentliche Bereiche und Toiletten. Anti-Ligatur-Versionen verfügbar.

- Ferngesteuerte Mischkammer für Phosphor
- Große Auswahl an einfach zu montierendem Zubehör
- Deckenausschnitt in einer Größe für alle Versionen
- Lieferung mit Ferngetriebe mit 2 m Kabel



bis IP44 (IP20 über der Decke)

bis 85,7 LL/CW

LED PROTECT

### Spezifikation

Montage	Einbauleuchten	IP-Schutzart	bis IP44 (IP20 über der Decke)
---------	----------------	--------------	--------------------------------

### Beleuchtung

Lichtstrom	1.190 lm - 600 lm	Effizienz	bis 85,7 LL/CW
------------	-------------------	-----------	----------------

### Notfalldaten

Notleuchten-Typ	Dauerlicht	Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden
Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)		


### Leistung

LED-Leistung	6 W - 12 W	Systemleistungsaufnahme	7 W - 14 W
--------------	------------	-------------------------	------------

### LED-Eigenschaften

CRI	80+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	100 K - L90/B10		

## Abmessungen



Ausschnitt: 89 Ø  
Mindesttiefe für Notbeleuchtung: 165



View the  
range



Die Informationen sind zum 21. Nov. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung