

Verbesserte runde Oberflächen-Downlighter

Aufbauleuchten oder Hängeleuchten mit metallisiertem Hochleistungs-Innenreflektor mit breiter oder enger Strahlend-Optik. Sie haben die Wahl zwischen einem weißen oder einem blendfreien schwarzen Spritzguss-Außenreflektor. Die Blendungsbegrenzung ist bei 50° und darüber ausgezeichnet. Sehr effiziente LEDs, 11 W, 24 W und leistungsstarke 40 W Versionen.

Anwendungsbereiche: Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Büros, Flure, Empfangsbereiche, Toiletten und Einzelhandel.

- Wahlweise weißer oder blendfreier schwarzer Spritzguss-Außenreflektor mit flammhemmenden Eigenschaften für ein dynamisches Erscheinungsbild
- Werkzeugfreier Zugang und keine sichtbaren Befestigungen
- Hervorragender Blendschutz bei 50° und mehr
- CRI 90 LEDs mit verbessertem R9-Wert auf Bestellung erhältlich
- Aufgehängte Option über Aufhänageset (separat erhältlich)



IP40

bis 121,4 LL/CW

Spezifikation

Montage	Aufbauleuchten Hängeleuchten	IP-Schutzart	IP40
---------	---------------------------------	--------------	------

Beleuchtung

Lichtstrom	1.570 lm - 4.855 lm	Effizienz	bis 121,4 LL/CW
------------	---------------------	-----------	-----------------

Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte	185 lm - 200 lm	Notleuchten-Typ	Dauerlicht
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Leistung

LED-Leistung	11 W - 40 W	Systemleistungsaufnahme	14 W - 45 W
--------------	-------------	-------------------------	-------------

LED-Eigenschaften

CRI	80+	Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	50 K - L70/B10		

Abmessungen



View the
range



Die Informationen sind zum 23. Nov. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung