

## Verbesserte runde Oberflächen-Downlighter

Aufbauleuchten oder Hängeleuchten mit metallisiertem Hochleistungs-Innenreflektor mit breiter oder enger Strahlend-Optik. Sie haben die Wahl zwischen einem weißen oder einem blendfreien schwarzen Spritzguss-Außenreflektor. Die Blendungsbegrenzung ist bei 50° und darüber ausgezeichnet. Sehr effiziente LEDs, 11 W, 24 W und leistungsstarke 40 W Versionen.

Anwendungsbereiche: Treppenhäuser, Eingangsbereiche, Büros, Flure, Empfangsbereiche, Toiletten und Einzelhandel.

- Wahlweise weißer oder blendfreier schwarzer Spritzguss-Außenreflektor mit flammhemmenden Eigenschaften für ein dynamisches Erscheinungsbild
- Werkzeugfreier Zugang und keine sichtbaren Befestigungen
- Hervorragender Blendschutz bei 50° und mehr
- CRI 90 LEDs mit verbessertem R9-Wert auf Bestellung erhältlich
- Aufgehängte Option über Aufhänageset (separat erhältlich)



IP40

bis 121,4 LL/CW

## Lichtmanagement

Lichtsteuerung

Dimmen (DALI)  
Nicht abdunkelnd

Notbeleuchtungssystem

AutoTest Notfall  
Nicht-Notfälle

## Spezifikation

Montage

Aufbauleuchten  
Hängeleuchten

IP-Schutzart

IP40

## Beleuchtung

Lichtstrom

1.570 lm - 4.855 lm

Effizienz

bis 121,4 LL/CW

## Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte

185 lm - 200 lm

Notleuchten-Typ

Dauerlicht

Dauer der Notbeleuchtung

3 Stunden

Batterie

Nickel-Metallhydrid (NiMH)

## Leistung

LED-Leistung

11 W - 40 W

Systemleistungsaufnahme

14 W - 45 W


## LED-Eigenschaften

CRI	80+	Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	50 K - L70/B10		

## Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
Energie-Effizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D		

## Abmessungen



View the range



Die Informationen sind zum 22. Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung