

Leistungsstarke LED-Mastaufsatzleuchten

Elegante IP66-zertifizierte Mastaufsatzleuchte mit Aluminiumgussgehäuse und Zapfenadapter. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Polycarbonat mit Schutzart IP66 und IK10. Integrierter, hochwertiger LED-Treiber.

Anwendungsbereiche: Parkplätze, öffentliche Bereiche und Krankenhausanlagen.

- Integrierter hocheffizienter Treiber
- Äußerst effizient und lange Lebensdauer des Systems bis zu 100.000 Stunden
- Passt standardmäßig auf 76mm-Säulen (60mm auf Sonderbestellung)
- Option Lichtschränke
- Null Licht nach oben



IP66

IK10

bis 136,3 LL/CW

LUXGUARD

Lichtmanagement

Lichtsteuerung	Nicht abdunkelnd	Notbeleuchtungssystem	Nicht-Notfälle
----------------	------------------	-----------------------	----------------

Spezifikation

Montage	Säule	IP-Schutzart	IP66
IK-Schutzklasse	IK10	maximale Windlast	0,04 m ²

Beleuchtung

Optik	klare Abdeckung	Lichtstrom	5.380 lm - 13.560 lm
Effizienz	bis 136,3 LL/CW		

Leistung

LED-Leistung	37 W - 101 W	Systemleistungsaufnahme	42 W - 110 W
--------------	--------------	-------------------------	--------------

LED-Eigenschaften

CRI	70+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	100 K - L80/B10		

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)
Energie-Effizienzklasse


Ja

CE

Ja

Dieses Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse
B

Abmessungen



View the
range



Die Informationen sind zum 22. Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung