

LED-Flächenstrahler

Elegante IP66-zertifizierte Mastaufsatzleuchte mit Aluminiumgussgehäuse und Zapfenadapter. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Polycarbonat mit Schutzart IP66 und IK10. Integrierter, hochwertiger LED-Treiber.

Anwendungsbereiche: Parkplätze, öffentliche Bereiche und Krankenhausanlagen.

- Integrierter hocheffizienter Treiber
- Äußerst effizient und lange Lebensdauer des Systems bis zu 100.000 Stunden
- Passt standardmäßig auf 76mm-Säulen (60mm auf Sonderbestellung)
- Option Lichtschränke
- Null Licht nach oben
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung



IP66
IK10
bis 104,3 LL/CW
SMARTSCAN

Spezifikation

Montage	Säule	IP-Schutzart	IP66
IK-Schutzklasse	IK10	maximale Windlast	0,06 m ²
Max. Höhe für Anwesenheitserkennung 8 m			

Beleuchtung

Optik	klare Abdeckung	Lichtstrom	6.360 lm - 9.155 lm
Effizienz	bis 104,3 LL/CW		

Leistung

LED-Leistung	52 W - 78 W	Systemleistungsaufnahme	61 W - 89 W
--------------	-------------	-------------------------	-------------


LED-Eigenschaften

CRI	70+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	100 K - L90/B10		

Konformität

Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724

Abmessungen



View the
range



Die Informationen sind zum 23. Nov. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung