

## Nachrüstsatz für Prismalette Pro-Leuchten

Energiesparende, schnell zu installierende Nachrüstlösung



bis 113,1 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

### Lichtmanagement

Lichtsteuerung	Nicht abdunkelnd	Notbeleuchtungssystem	AutoTest Notfall Nicht-Notfälle SmartScan Emergency Standard-Notfall
----------------	------------------	-----------------------	---

### Beleuchtung

Lichtstrom	1.535 lm - 2.035 lm	Effizienz	bis 113,1 LL/CW
------------	---------------------	-----------	-----------------

### Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte	220 lm - 250 lm	Notleuchten-Typ	Dauerlicht
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)

### Leistung

LED-Leistung	12 W - 16 W	Systemleistungsaufnahme	15 W - 18 W
--------------	-------------	-------------------------	-------------

### LED-Eigenschaften

CRI	80+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	100 K - L80/B10		

## Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
Energie-Effizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B	Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte	EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724



View the range



Die Informationen sind zum 22 Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung