

Nachrüstset für Prismalette Pro-Leuchten

Energiesparende, schnell zu installierende Nachrüstlösung



bis 113,1 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

Beleuchtung

Lichtstrom	1.535 lm - 2.035 lm	Effizienz	bis 113,1 LL/CW
------------	---------------------	-----------	-----------------

Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte	220 lm - 250 lm	Notleuchten-Typ	Dauerlicht
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)

Leistung

LED-Leistung	12 W - 16 W	Systemleistungsaufnahme	15 W - 18 W
--------------	-------------	-------------------------	-------------

LED-Eigenschaften

CRI	80+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	100 K - L80/B10		

Konformität

Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte

EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724



View the
range



Die Informationen sind zum 21. Nov. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung