

Nachrüstsatz für Prismalette-Leuchten

Energiesparende, schnell zu installierende Nachrüstlösung



Lichtmanagement

Lichtsteuerung	Mikrowelle Nicht abdunkelnd SmartScan Radar	Notbeleuchtungssystem	DALI / Selbsttest Notfall Nicht-Notfälle SmartScan Emergency Standard-Notfall
----------------	---	-----------------------	--

Spezifikation

Max. Höhe für Anwesenheitserkennung bis 4 m

Notfalldaten

Notleuchten-Typ Batterie	Dauerlicht Nickel-Metallhydrid (NiMH)	Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden
-----------------------------	--	--------------------------	-----------

Leistung

LED-Leistung	11 W - 16 W	Systemleistungsaufnahme	14 W - 20 W
--------------	-------------	-------------------------	-------------

LED-Eigenschaften

CRI	80+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	100 K - L80/B10		

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
Energie-Effizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B	Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte	EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724



View the range



Die Informationen sind zum 22 Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung