

Master-Steuerung und Web-Interface mit drahtloser SmartScan-Kommunikation

Überträgt SmartScan und SmartScan Notbeleuchtung Statusberichte an den SmartScan Webserver. Überwacht und steuert bis zu 50 drahtlose Leuchten - ideal für kleinere Projekte. Steuert Testtermine für die Notbeleuchtung und Schaltzeiten für die Außenbeleuchtung.

- Gehäuse aus Polycarbonat, weiß lackiert (RAL9016)
- Zentrale Überwachung für bis zu 50 SmartScan und SmartScan Notleuchten - ideal für kleinere Projekte
- Zentrale Zeitsteuerung für SmartScan Externe Leuchten
- Kommuniziert mit der SmartScan Website über die mobile Telekommunikation MQTT
- Ermöglicht geplante Notfalltestzeiten / -termine, die über die SmartScan Website verwaltet werden
- Status-Anzeigen zeigen den Betriebszustand an
- Software-Sicherheitsupdates werden für mindestens 10 Jahre zur Verfügung gestellt.
- Ethernet-Anschluss für eine alternative Verbindung zur SmartScan Website



Anmerkungen: SmartScan Gateway Lite ist auf eine einzige Umfrage alle 24 Stunden beschränkt und bietet keine Option zur Live-Belegungserkennung.

IP65

SMARTSCAN

Lichtmanagement

Lichtsteuerung SmartScan External
SmartScan Internal
SmartScan Radar


Spezifikation

IP-Schutzart IP65

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte	EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724		

Abmessungen



View the
range



Die Informationen sind zum 22 Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung