

## Verstellbare 2 W LED-Notlichtstrahler für offene Bereiche

IP40 verstellbare Notbeleuchtung mit 2 W LED-Strahlern für offene Bereiche. Lampenabdeckung aus gehärtetem Glas.

Anwendungsbereiche: Ideal geeignet für den Einsatz in Bereichen, in denen konventionelle Methoden der Notbeleuchtung nicht praktikabel sind.

- Dreistündiger, aufrechterhaltener Notbetrieb
- Verfügbar mit schmalem (29°) oder breitem (63°) Lichtkegel
- Einstellbarer Lampenkopf
- Geeignet für die Wand- oder Deckenmontage
- Einfach zu installieren, vollständige Statusberichterstattung SmartScan Versionen für drahtlose Kommunikation

Anmerkungen: Ausgediente SmartScan Batterien können zum Recycling an Thorlux zurückgegeben werden.



IP40

0 LL/CW

### Lichtmanagement

Notbeleuchtungssystem	AutoTest Notfall SmartScan Emergency Standard-Notfall
-----------------------	---

### Spezifikation

Montage	Aufbauleuchten	IP-Schutzart	IP40
---------	----------------	--------------	------

### Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte	260 lm	Notleuchten-Typ	Dauerlicht (Verbindungsbrücke kann entfernt werden, um reinen Notlicht-Betrieb zu ermöglichen)
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)


### Leistung

LED-Leistung	2 W	Systemleistungsaufnahme	2 W
--------------	-----	-------------------------	-----

### Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte	EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724		

## Abmessungen



View the  
range



Die Informationen sind zum 22. Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung